

HP Designjet T1500 ePrinter serie



Nieuw ontworpen web-verbonden ePrinter met twee rollen voor veeleisende teams.



Een innovatieve gebruikservaring.

- Altijd nette uitvoer – prints komen vlak en gesorteerd op de geïntegreerde uitvoerlade terecht.
- Volledige controle – controleer mediarollen, bekijk de printerstatus op het touchscreen en volg taken tijdens het printen.
- Laad moeiteloos twee papierrollen, ook wanneer u zit, met het laadmechanisme aan de voorzijde en automatische roluitlijning.
- Win ruimte met een compacte 914-mm (36-inch) printer en gebruik de vlakke zijde voor snelle controle van uw prints.

Topprestaties voor multi-user gebruik.

- Minder downtime – print meerdere jobs op verschillende media en formaten met twee mediarollen en slim wisselen.
- Beheer wachtrijen, houd de printkosten bij, print foto's zonder witranden² en controleer uw werk met echte printpreviews.
- Zes originele HP inktkleuren en de HP printkop produceren diep zwart, werkelijk neutraal grijs en levendige kleuren.
- Print complexe bestanden snel – dankzij een 320-GB vaste schijf en parallelle verwerking produceert u een A1-print in 21 seconden.

Print vanaf vrijwel elke locatie¹.

- Met uw Apple® of Android™ smartphone of tablet kunt u vrijwel overal printen¹.
- Open en print projecten vanuit de cloud met HP Designjet ePrint & Share¹ als u niet op kantoor bent.
- Sla automatisch kopieën van uw projecten op naar de cloud wanneer u print met HP Designjet ePrint & Share¹.
- Print zonder drivers vanaf een USB-stick of e-mail projecten rechtstreeks naar uw HP Designjet T1500 ePrinter¹.

¹Een HP Designjet ePrint & Share account, een internetverbinding naar de printer en een aangesloten internet-compatibel apparaat zijn vereist. Als u de HP Designjet ePrint & Share mobiele app gebruikt, heeft u een compatibel Apple® iOS- of Android™-device en een internetverbinding nodig. Data- of verbindingskosten kunnen van toepassing zijn. Printtijden kunnen variëren. 2 GB tijdelijke opslagruimte per account. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/eprintandshare.

²Voor het printen van randloze foto's is fotopapier vereist.



1. Als Aurasma geïnstalleerd is, ga dan naar het HP Designjet-channel op <http://auras.ma/s/ke25m>
2. Als Aurasma niet geïnstalleerd is, kunt u het downloaden:
 - a. Google Play - <http://auras.ma/s/android>
 - b. Apple Store - <http://auras.ma/s/ios>Ga als het downloaden gereed is naar het HP Designjet-channel op <http://auras.ma/s/ke25m>
3. Open de applicatie en wijs de afbeelding aan om de HP Designjet video te bekijken

HP Designjet T1500 ePrinter serie

Technische specificaties

Printen	
Lijntekeningen	21 sec/pagina, 120 A1 prints per uur
Printresolutie	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie bij 1200 x 1200 dpi invoer met de instelling Optimalisatie voor fotopapier
Marges (boven x onder x rechts x links)	Rol: 5 x 5 x 5 x 5 mm (zonder witranden op fotopapier) Vel: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Technologie	Thermische HP inkjettechnologie
Type inkt	Inkt op kleurstofbasis (C, G, M, pK, Y); op pigmentbasis (mK)
Inktkleuren	6 (1 elk: cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel)
Inktdruppel	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Afgegeven volume printcartridge	HP 727 inktcartridge: cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel (130 ml); matzwart (69 ml); cyaan, grijs, magenta, fotozwart, geel (40 ml)
Spuitmondjes	9632
Printkoppen	1 (cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel)
Printsnelheid	120 A1 prints per uur
Lijnaccuratesse	+/- 0.1%
Minimum lijnbreedte	0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
Gegarandeerde minimum lijnbreedte	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximum printlengte	91 m
Maximum printgewicht	11,9 kg
Maximale optische dichtheid	Max 2,15 optische dichtheid in zwart (6 L *min)

Media	
Verwerking	Invoer: automatische invoer voor twee rollen aan de voorzijde; slim wisselen tussen rollen; losse vellen; Uitvoer: geïntegreerde uitvoerlade (van A4 tot A0 met een capaciteit van maximaal 50 A1-size vellen); mand; automatische mediasnijder

Typen	Bond en papier met coating (bond, met coating, extra zwaar met coating, super heavyweight plus mat, gekleurd), technisch papier (natural tracing, translucent bond, vellum), film (transparant, mat, polyester), fotopapier (satijn, glanzend, matglanzend, mat, hoogglans), backlit, zelfklevend (two-view cling, indoor papier, polypropyleen, vinyl)
--------------	---

Gewicht	60 tot 328 gr/m ²
Formaat	210 x 279 tot 914 x 1219 mm
Dikte	Tot 0,3 mm

Geheugen	
Standaard	64 GB (virtueel, gebaseerd op 1,5 GB RAM)
Vaste schijf	Standaard 320 GB

Interfacemogelijkheden	
Interfaces (standaard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0-hostconnector; (bevat een ingebouwde Jetdirect printserver)

Printertalen (standaard)	CR356A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; CR357A: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF;
--------------------------	--

Meegedeelde drivers	CR356A: HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows; HP PCL 3 GUI driver voor Mac OS X; CR357A: HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows; PostScript Windows, Linux en Mac drivers;
---------------------	--

Compatibele besturingssystemen	Windows 8 Professional/Home (32-bits/64-bits); Windows Server 2012; Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium (32-bits/64-bits); Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium (32-bits/64-bits); Windows XP Professional/Home Edition (32-bits/64-bits); Windows Server 2008 (32-bits/64-bits); Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-bits/64-bits); Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8; Linux (zie hplip.net)
---------------------------------------	---

Aanbevolen systeemspecificatie	
Mac	Mac OS X v10.6: Intel® processor; 1 GB RAM; 5 GB vrije schijfruimte; Mac OS X v10.7: Intel® Core™ 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 of Xeon® processor; 2 GB RAM; 7 GB vrije schijfruimte; Mac OS X v10.8: alleen ondersteund op specifieke Mac-modellen, met OS X v10.6.8 of hoger geïnstalleerd, 2 GB RAM; 8 GB vrije schijfruimte
Windows	Windows XP Professional/Home Edition (SP2 of hoger); Intel® Pentium® familie of AMD K6™/Athlon™/Duron™ familie (1 GHz); 512 MB RAM; 2 GB vrije schijfruimte

Omgevingscondities	
Temperatuur, in bedrijf	5 tot 40 °C
Temperatuur, bij opslag	-25 tot 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% rel
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	0 tot 95% rel

Geluid	
Geluidsdruk	47 dB(A)
Geluidskracht	6,5 B(A)

Meegedeeld in de doos	
CR356A	HP Designjet T1500 914-mm (36-inch) ePrinter; printkop; inktcartridges; uitvoerlade; printeronderstel; rolinvoerasen; handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer
CR357A	HP Designjet T1500 914-mm (36-inch) PostScript ePrinter; printkop; inktcartridges; uitvoerlade; printeronderstel; rolinvoeras; handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer

Afmetingen (b x d x h)	
Printer	1399 x 693 x 950 mm
Met verpakking	1502 x 759 x 775 mm

Gewicht	
Printer	88 kg
Met verpakking	116,5 kg

Stroomverbruik	
Maximum	< 120 Watt (tijdens printen); < 260 Watt (maximaal); < 4 Watt / < 7 Watt met geïntegreerde digitale front-end (slaapstand); 0,1 Watt (auto off); 0 Watt (uit, schakelaar)
Voeding	Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 – 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 4,2 A (piekvermogen)

Certificering	
Veiligheid	EU (LVD en EN60950-1 compatibel); Rusland (GOST)
Elektromagnetisch	Compatibel met de vereisten voor Klasse B; EU (EMC richtlijn)
Omgeving	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Ja
Garantie	Twee jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

Bestelinformatie

Product	
CR356A	HP Designjet T1500 914-mm ePrinter
CR357A	HP Designjet T1500 914-mm PostScript ePrinter

Accessoires	
COE65A	HP Designjet T9x0/Tx500 36-inch rolinvoeras
CN538A	HP Designjet 3-inch kernadaper
CQ654B	HP Designjet HD-scanner

Inktsupplies	
B3P06A	HP 727 Designjet Printhead
B3P13A	HP 727 cyaan Designjet inktcartridge, 40 ml
B3P14A	HP 727 magenta Designjet inktcartridge, 40 ml
B3P15A	HP 727 gele Designjet inktcartridge, 40 ml
B3P17A	HP 727 zwarte Designjet fotoinktcartridge, 40 ml
B3P18A	HP 727 grijze Designjet inktcartridge, 40 ml
B3P19A	HP 727 cyaan Designjet inktcartridge, 130 ml
B3P20A	HP 727 magenta Designjet inktcartridge, 130 ml
B3P21A	HP 727 gele Designjet inktcartridge, 130 ml
B3P22A	HP 727 matzwarte Designjet inktcartridge, 130 ml
B3P23A	HP 727 zwarte Designjet fotoinktcartridge, 130 ml
B3P24A	HP 727 grijze Designjet inktcartridge, 130 ml
C1Q11A	HP 727 matzwarte Designjet inktcartridge, 69 ml
C1Q12A	HP 727 matzwarte Designjet inktcartridge, 300 ml *eind 2013 leverbaar

Service en support	
U7Z08E	- HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T1500-36in
U7Z09E	- HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T1500-36in
U7Z10E	- HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T1500-36in
U7Z91E	- HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Designjet T1500-36in
U7Z94PE	- HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T1500-36in
U8A00PE	- HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Day Designjet T1500-36in
U7Z99PE	- HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Designjet T1500-36in. U7Z91E en U7Z99PE niet leverbaar in Italië, Polen en MEMA (uitgezonderd Zuid-Afrika & Israël).

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.



Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/DesignjetT1500>

Meer informatie over HP grootformaat mediasubstraten en formaten is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

4AA4-6322NLE Gepubliceerd in EMEA Mei 2013

